



## MAXIMALL E · Kühlwasserschlauch

Elektrisch nicht leitend

### Einsatzbereich

Wasserschlauch zum Kühlen: Decke blau/schwarze Seele

- in Schaltschränken
- für Thyristoren
- Induktionsspulen
- wassergekühlte Hochstromkabel
- Elektroöfen

### Technische Daten

Decke: EPDM, elektrisch isolierend

Festigkeitsträger: synthetische Garne

Seele: EPDM Gummi, glatt, geeignet für Heißwasser, Prozesswasser, Frostschutz- und Antikorrosionsmittel

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C, 110°C kurzzeitig

Durchgangswiderstand:  $R \geq 10^{11} \Omega/m$

Oberflächenwiderstand:  $R \geq 10^{11} \Omega/m$

### Artikeldetails

Innen Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht ca. kg/m	Lieferlänge	Artikel-Nr.
10	3,5	10	30	100		40	47060010
13	3,5	10	30	130		40	47060013
19	4,5	10	30	190		40	47060019
25	5	10	30	250		40	47060025
32	5	10	30	320		40	47060032

Rollenlänge 40 m, weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar