



Kühlwasserschlauch VIGOT HKWS Hochofenschlauch

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit

Einsatzbereich

Für Hochofenanlagen, Stranggussanlagen,
Warmwalzwerke etc.

Technische Daten

Decke: EPDM Gummi, schwarz,

Seele: EPDM Gummi, schwarz,

Zwischenschicht: EPDM Gummi, mit zusätzlichem Glasgewebe für bessere Temperaturbeständigkeit

Druckträger: Stahlgeflecht 3-fach

Temperaturbereich: kurzfristig bis +160°C

Artikeldetails

| Innen Ø mm | Wandstärke mm | Außen Ø mm | Betriebsdruck bar | Berstdruck bar | Biegeradius mm | Gewicht ca. kg/m | Lieferlänge | Artikel-Nr. |
|------------|---------------|------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| 19 | 10 | 39 | 10 | 50 | 50 | 1454 | 40 | 61880019 |
| 25 | 10 | 45 | 10 | 125 | 125 | 1623 | 40 | 61880025 |
| 32 | 10 | 52 | 10 | 160 | 160 | 1874 | 40 | 61880032 |
| 40 | 10 | 60 | 10 | 200 | 200 | 2295 | 40 | 61880040 |
| 50 | 10 | 70 | 10 | 250 | 250 | 2667 | 40 | 61880050 |
| 65 | 10 | 85 | 10 | 325 | 325 | 3393 | 40 | 61880065 |

Rollenlänge 40 m. Sonderlängen und Durchmesser auf Anfrage möglich.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.
Stand 12/2015